

Hullámegyenlet

$$a = \sqrt{\frac{dp}{d\rho}} = \sqrt{\kappa R T}$$

Szilárd testekben:

$$dp = -E \frac{dL}{L} = E \frac{d\rho}{\rho}$$

negatív húzófeszültség

Rugalmassági modulus

relatív megnyúlás

Innen:  $\frac{dp}{d\rho} = \frac{E}{\rho} \rightarrow a = \sqrt{\frac{E}{\rho}}$

## Hullámmegyenlet

Hullám, együttmozgó koordinátarendszer (ld. előző óra).

Impulzustétel:  $2\rho a dv - a^2 d\rho = dp$       Kontinuitás:  $\rho dv = a d\rho$       (ld. előző óra)

Ezúttal más átrendezés:  $2\rho a dv - a\rho dv = dp$   
 $a\rho dv = dp$

$dp$ : hangnyomás változás,  $dv$ : részecskesebesség (áramlási sebesség a hullám mögött)

Nyugvó levegőben terjedő síkhullám:  $p, \rho, T, v_x$  csak  $x$  és  $t$  függvénye.

(majdnem) mindegyik fizikai jellemző felbontható  $x_0$  időbeli átlag és  $x'$  ingadozás összegére:

$$p = p_0 + p', \rho = \rho_0 + \rho', T = T_0 + T'.$$

De  $v_x = v_x'$  mert nyugvó levegőben  $v_0 = 0$ .

Továbbiakban  $v_x'$  jelölése:  $v$ .

Kontinuitás:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \operatorname{div}(\rho \underline{v}) = 0 \rightarrow \frac{\partial \rho}{\partial t} + \underline{v} \operatorname{grad} \rho + \rho \operatorname{div} \underline{v} = 0$$
$$\rightarrow \frac{\partial \rho}{\partial t} + v \frac{\partial \rho}{\partial x} + (\rho_0 + \rho') \frac{\partial v}{\partial x} = 0$$

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + v \cancel{\frac{\partial \rho}{\partial x}} + \rho_0 \frac{\partial v}{\partial x} + \rho' \cancel{\frac{\partial v}{\partial x}} = 0 \quad v \text{ (részecskesebesség) kicsi, } \rho' \text{ (sűrűségingadozás) kicsi}$$

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \rho_0 \frac{\partial v}{\partial x} = 0$$

Első tag felbontva:  $\frac{\partial \rho}{\partial t} = \boxed{\frac{\partial \rho}{\partial p}} \frac{\partial p}{\partial t} = \frac{1}{a^2} \frac{\partial p}{\partial t}$

$$\frac{1}{a^2} \frac{\partial p}{\partial t} + \rho_0 \frac{\partial v}{\partial x} = 0 \quad / \quad \frac{\partial}{\partial t}$$

$$\frac{1}{a^2} \frac{\partial^2 p}{\partial t^2} + \rho_0 \frac{\partial^2 v}{\partial x \partial t} = 0$$

Euler:

$$\frac{dv}{dt} = -\frac{1}{\rho} \underline{\text{grad}p} \rightarrow \frac{\partial v}{\partial t} + \underline{v} \cdot \underline{\text{grad}v} = -\frac{1}{\rho} \underline{\text{grad}p} \quad / \cdot \rho (= \rho_0 + \rho')$$

$$(\rho_0 + \rho') \frac{\partial v}{\partial t} + (\rho_0 + \rho') v \frac{\partial v}{\partial x} = -\frac{\partial p}{\partial x}$$

$$\rho_0 \frac{\partial v}{\partial t} + \cancel{\rho' \frac{\partial v}{\partial t}} + \rho_0 v \frac{\partial v}{\partial x} + \cancel{\rho' v \frac{\partial v}{\partial x}} = -\frac{\partial p}{\partial x} \quad v \text{ (részecskesebesség) kicsi,}$$

$\rho'$  (sűrűségingadozás) kicsi

$$\rho_0 \frac{\partial v}{\partial t} + \frac{\partial p}{\partial x} = 0 \quad / \frac{\partial}{\partial x}$$

$$\rho_0 \frac{\partial^2 v}{\partial t \partial x} + \frac{\partial^2 p}{\partial x^2} = 0$$

$$\left. \begin{aligned} \frac{1}{a^2} \frac{\partial^2 p}{\partial t^2} + \rho_0 \frac{\partial^2 v}{\partial x \partial t} &= 0 \\ \rho_0 \frac{\partial^2 v}{\partial t \partial x} + \frac{\partial^2 p}{\partial x^2} &= 0 \end{aligned} \right\} \ominus$$

$$\frac{1}{a^2} \frac{\partial^2 p}{\partial t^2} - \frac{\partial^2 p}{\partial x^2} = 0 \rightarrow \frac{1}{a^2} \frac{\partial^2 p}{\partial t^2} = \frac{\partial^2 p}{\partial x^2}$$

Akusztikai hullámegyenlet

Hullámegyenlet általános megoldása:  $p(x, t) = f(x - at) + g(x + at) + p_0$

ahol  $p_0$  a statikus nyomás,  $f$  és  $g$  tetszőleges függvények,  $a$  a hullámterjedési sebesség.

Fizikai jelentése: 2 hullám halad egymással ellentétes irányban,  
a hullámforma (=  $f$  és  $g$  függvények) nem változik, csak a pozíciójuk az idő függvényében.

A hullámforma leírható pl. harmonikus hullámmal:  $p = \hat{p} \cdot \cos\left(\frac{2\pi}{T}t \pm \frac{2\pi}{\lambda}x\right) + p_0$

ahol  $\hat{p}$  a nyomásamplitúdó,  $T$  a periódusidő,  $\lambda$  a hullámhossz.

De: nem szerepel benne a hangsebesség, hová lett?

$$p = \hat{p} \cdot \cos\left(\frac{2\pi}{T}t \pm \frac{2\pi}{\lambda}x\right) + p_0$$

$$f = \frac{1}{T} \text{ frekvencia} \quad \omega = 2\pi f \text{ körfrekvencia} \quad k := \frac{2\pi}{\lambda} \text{ hullámszám}$$

$$\text{Innen: } p = \hat{p} \cdot \cos(\omega t \pm kx) + p_0$$

Ez maximális  $t = 0$ -nál, ekkor  $x$  is 0, ezért  $\cos(0)$ : ekkor  $p = \hat{p} + p_0$

$t_1 \neq 0$ -nál hol lesz ismét maximális  $\rightarrow$  ismét  $\cos(0)$  kell:

( $\lambda$ : hullámhossz,  $T$ : periódusidő)

$$\omega t_1 - kx_1 = 0 \rightarrow \omega t_1 = kx_1 \rightarrow \frac{x_1}{t_1} = \frac{\omega}{k} = \frac{2\pi f}{\frac{2\pi}{\lambda}} = f\lambda = \frac{\lambda}{T} = a$$

$$\omega t_1 + kx_1 = 0 \rightarrow \omega t_1 = -kx_1 \rightarrow \frac{x_1}{t_1} = -a$$

$\pm a$  fizikai jelentése: 2 hullám halad hangsebességgel, egymással ellentétes irányban.

A hullámegyenlet csak a hang terjedését írja le, a keletkezését és az elhalását nem.

## Hangteljesítmény

$\Delta p$  nyomás ellenében  $V$  térfogatú közeg kiszorítása:  $W = \Delta p \cdot V$

Hullámgömbnél volt:  $dp = \rho a dv$

$$p' = \rho a v'$$

$$v' = \frac{p'}{\rho a}$$

Hangteljesítmény:

$$P = \frac{\Delta p V}{t} = p' v' A = \frac{p'^2}{\rho a} A$$

$$\frac{V}{t} = v' A$$

Átlagos hangteljesítmény:

$$P_{\text{átl}} = \frac{\overline{p'^2}}{\rho a} A$$

Hangnyomás leírása: 
$$p = \underbrace{\hat{p} \cdot \cos(\omega t \pm kx)}_{p'} + p_0$$

A harmonikus részt négyzetre emelve, 0-tól  $T$ -ig integrálva és  $T$ -vel osztva képezhető a nyomás négyzetének időbeli átlaga:

$$\overline{p'^2} = \frac{\hat{p}^2}{2}$$

Ebből képezhető az effektív hangnyomás:

$$p_{eff} = \frac{\hat{p}}{\sqrt{2}}$$

Effektív hangteljesítmény:

$$P_{eff} = \frac{p_{eff}^2}{\rho a} A$$

1 m<sup>2</sup>-re jutó hangteljesítmény: hangintenzitás:

$$I = \frac{P}{A} = \frac{p_{eff}^2}{\rho a}$$



1. feladat

Síkhullám nyomásamplitúdója:  $\hat{p} = 10^{-3} \text{ Pa}$

Egyéb adatok:  $T = 290 \text{ K}$ ,  $p = 10^5 \text{ Pa}$ ,  $R = 287 \text{ J/kgK}$

$I = ?$

$$I = \frac{p_{eff}^2}{\rho a} \quad p_{eff} = \frac{\hat{p}}{\sqrt{2}} = 7.07 \cdot 10^{-4} \text{ Pa}$$

$$\rho = \frac{p}{RT} = 1.2 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$$

$$a = \sqrt{\kappa \cdot R \cdot T} = 341.4 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

Innen:

$$I = \frac{p_{eff}^2}{\rho a} = 1.22 \cdot 10^{-9} \frac{\text{W}}{\text{m}^2}$$

Hangteljesítmény tartománya:

	Hangteljesítmény [W]
Közepes rakétahajtómű	$10^6$
	$10^5$
Gázturbinás hajtómű	$10^4$
	$10^3$
.45-ös Colt	$10^2$
	$10^1$
Fájdalomküszöb	$10^0$
Metró	$10^{-1}$
	$10^{-2}$
Átlagos otthoni házimozsi szett	$10^{-3}$
Átlagos üzemcsarnok	$10^{-4}$
	$10^{-5}$
Átlagos beszélgetés	$10^{-6}$
Átlagos iroda	$10^{-7}$
Csendes lakóövezet	$10^{-8}$
	$10^{-9}$
Csendes suttogás	$10^{-10}$
	$10^{-11}$
Hallásküszöb	$10^{-12}$

Hangteljesítmény tartománya igen széles: milyen skálát célszerű használni?

Emberi érzékelés: az érzékelt változás mértéke ( $\Delta \epsilon$ ) az ingerváltozás ( $\Delta i$ ) és az inger ( $i$ ) hányadosával arányos:  $\Delta \epsilon \sim \Delta i / i$

Innen az érzet és az inger kapcsolatára adódik:  $\epsilon \sim \ln \frac{i}{i_0}$  ahol  $i_0$  egy vonatkoztatási inger.

Ezért akusztikában is szinteket használnak:

Hangteljesítményszint: 
$$L_w = 10 \cdot \lg \frac{P}{P_0} [dB]$$

Hangintenzitás szint: 
$$L_I = 10 \cdot \lg \frac{I}{I_0} [dB]$$

Hangnyomásszint: 
$$L = 10 \cdot \lg \left( \frac{p}{p_0} \right)^2 = 20 \cdot \lg \frac{p}{p_0} [dB]$$

Szintek:

$p_0$ : vonatkoztatási hangnyomás

=hallásküszöb:

$$p_0 = 2 \cdot 10^{-5} \text{ Pa (1 kHz-n)}$$

$$\text{Mivel } \rho_0 = 1.2 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$$

$$\text{és } a_0 = 333 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

$$\text{és } A_0 = 1 \text{ m}^2$$

$$I_0 = \frac{p_0^2}{\rho_0 a_0} = 10^{-12} \frac{\text{W}}{\text{m}^2}$$

$$P_0 = I_0 A_0 = 10^{-12} \text{ W}$$

	Hangteljesítmény [W]	Hangteljesítményszint [dB]
Közepes rakétahajtómű	$10^6$	180
	$10^5$	170
Gázturbinás hajtómű	$10^4$	160
	$10^3$	150
.45-ös Colt	$10^2$	140
	$10^1$	130
Fájdalomküszöb	$10^0$	120
Metró	$10^{-1}$	110
	$10^{-2}$	100
Átlagos otthoni házimozsi szett	$10^{-3}$	90
Átlagos üzemcsarnok	$10^{-4}$	80
	$10^{-5}$	70
Átlagos beszélgetés	$10^{-6}$	60
Átlagos iroda	$10^{-7}$	50
Csendes lakóövezet	$10^{-8}$	40
	$10^{-9}$	30
Csendes suttogás	$10^{-10}$	20
	$10^{-11}$	10
Hallásküszöb	$10^{-12}$	0

2. feladat: 1. feladat folytatása:

Síkhullám nyomásamplitúdója:  $\hat{p} = 10^{-3} \text{ Pa}$

Egyéb adatok:  $T = 290 \text{ K}$ ,  $\rho = 10^5 \text{ Pa}$ ,  $R = 287 \text{ J/kgK}$

$L = ?$ ,  $L_I = ?$

$$L_I = 10 \cdot \lg \frac{I}{I_0} = 31 \text{ dB}$$

$$L = 20 \cdot \lg \frac{p}{p_0} = 31 \text{ dB}$$

$$p_{eff} = \frac{\hat{p}}{\sqrt{2}} = 7.07 \cdot 10^{-4} \text{ Pa}$$

$$\rho = \frac{p}{RT} = 1.2 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$$

$$a = \sqrt{\kappa \cdot R \cdot T} = 341.4 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

$$I = \frac{p_{eff}^2}{\rho a} = 1.22 \cdot 10^{-9} \frac{\text{W}}{\text{m}^2}$$

Műveletek szintekkel

2 egyenlő hangteljesítményszintű hangforrás ( $L_w$ ) eredő hangteljesítményszintje:

$$L_{we} = 10 \cdot \lg \left( \frac{P}{P_0} \cdot 2 \right) = 10 \cdot \lg \left( \frac{P}{P_0} \right) + 10 \cdot \lg 2 \cong L_w + 3 \text{ dB}$$

2 nem egyenlő hangteljesítményszintű hangforrás ( $L_{w1}, L_{w2}$ ) eredő hangteljesítményszintje:

$$\begin{aligned} L_{we} &= 10 \cdot \lg \left( \frac{P_1 + P_2}{P_0} \right) = 10 \cdot \lg \left( 10^{\frac{L_{w1}}{10}} + 10^{\frac{L_{w2}}{10}} \right) = 10 \cdot \lg \left( 10^{\frac{L_{w1}}{10}} \cdot \left( 1 + 10^{\frac{L_{w2} - L_{w1}}{10}} \right) \right) \\ &= L_{w1} + \Delta L_w \end{aligned}$$

$$\text{ahol } \Delta L_w = 10 \cdot \lg \left( 1 + \frac{1}{10^{\frac{L_{w1} - L_{w2}}{10}}} \right)$$

Ha  $L_{w1} - L_{w2} > 10 \text{ dB}$ , akkor a kisebb teljesítményű hangforrás hozzájárulása az eredő hangteljesítményszinthez jó közelítéssel elhanyagolható.

3. feladat  $L_{w1} = 62 \text{ dB}$

$$L_{w2} = 67 \text{ dB}$$

$$L_{we} = ?$$

$$L_{we} = 10 \cdot \lg\left(10^{\frac{L_{w1}}{10}} + 10^{\frac{L_{w2}}{10}}\right) = 68.2 \text{ dB}$$

$$L_1 = 62 \text{ dB}$$

$$L_2 = 67 \text{ dB}$$

$$L_e = ?$$

$$L_e = 10 \cdot \lg\left(10^{\frac{L_1}{10}} + 10^{\frac{L_2}{10}}\right) = 68.2 \text{ dB}$$

Hangnyomásszintre is ugyanaz a képlet,  
mert a teljesítménnyel arányos jellemzők összegezhetők.

## Spektrális jellemzés

Hangspektrum: milyen frekvenciájú és amplitúdójú harmonikus jelekből áll a hang.

Tiszta zenei hang: 1 frekvencia, 1 harmonikus összetevő.



Oktávsávós spektrum: 1 oktáv =  $f_a \dots f_f$  frekvenciatartomány, ahol  $f_f = 2 \cdot f_a$

Középfrekvencia:  $f_k = \sqrt{f_f \cdot f_a} = \sqrt{2} \cdot f_a$

Színkép: zaj vagy hang hangnyomásszint értékeinek ábrázolása a frekvencia függvényében.

Folytonos színkép: nagyjából minden frekvencián van valamekkora hangnyomásszint.

Vonalas színkép: csak bizonyos frekvenciákon van hangnyomásszint.






## Súlyozó görbék

Emberi érzékelés különféleképpen reagál a frekvenciatartományokra:  
Legérzékenyebb 3 kHz körül.

Ezért a hangnyomásszinteket súlyozzák: a súlyozott hangnyomásszint hasonló a fül által érzékelt hangerőhöz.

Tipikus súlyozó görbe az "A" jelű. Ekkor jelölés:  $L_{wa}$  ill.  $L_a$ , mértékegysége dB(A) v. dBA



## Súlyozó görbék

A leggyakrabban használt "A" súlyozó görbe a mélyebb frekvenciák felé közelítve egyre kisebb súllyal veszi figyelembe a komponenseket. Csendes hangokra ad jó eredményt.


IEC 61672:2003 nemzetközi szabvány.

"B": közepes hangnyomásszintekre.

"C": nagy hangnyomásszintekre (munkahelyi zajok).

"D": kifejezetten nagy hangnyomásszintekre, pl. gázturbinákhoz, ma már csak harci repülőgépeknél használatos.

Polgári repülőgépeknél "A" van előírva.



## Súlyozó görbék

Az "A" görbe tiszta hangok felhasználásával készült.

Kevésbé releváns az emberi halláshoz.



"ITU-R 468" pontosabban adja vissza a fül különféle zajforrásokra való érzékenységét. Ezt alkalmazza pl. a Dolby is.

"ISO 226:2003" az egyenlő hangosságú tiszta hangok alapján.

Hangosság: a hang fül által érzékelt erősségének mértéke.


Szubjektív, frekvencia és spektrumfüggő.

A hangnyomásszint [dB] és a hangosság-szint [phon] 1 kHz-n egyenlő.




## „Színes” zajok (optikai analógia)


Fehérzaj: véletlenszerű zaj: a teljes vizsgált frekvencia-tartományban (20 Hz – 20 kHz) állandó hangteljesítményszint.




Szürke zaj: a teljes vizsgált frekvencia-tartományban (20 Hz – 20 kHz) állandó hangosságérzet (inverz A súlyozás).



Rózsaszín zaj: oktávonként 3 dB-el csökkenő hangteljesítményszint. Logaritmikus frekvenciaábrázolás esetén lineárisan csökken.



Vörös (Brownian) zaj: véletlenszerű mozgás produkál hasonlót (pl. eső). Oktávonként 6 dB-el csökkenő hangteljesítményszint.



## Zaj emberi szervezetre gyakorolt hatása

30 dB: pszichés

65 dB: vegetatív problémák

90 dB: hallászervi károsodás

120 dB: fájdalomküszöb

130 dB: maradandó halláskárosodás

140 dB: agyi- és idegrendszeri károsodás

160 dB: dobhártyarepedés

175 dB: halálos

Tartós halláscsökkenés: rendszerint a magasabb frekvenciatartományon kezdődik.

66/2005. (XII. 22.) EüM rendeletben megadott zajexpozíciós értékek:

	Egyszeri	Tartós	
Határérték:	140 dB(C)	87 dB(A)	azonnali beavatkozás
Felső beavatkozás:	137 dB(C)	85 dB(A)	hallásvédő kötelező
Alsó beavatkozás:	135 dB(C)	80 dB(A)	hallásvédő opcionális

## Zaj emberi szervezetre gyakorolt hatása

### Fülhallgató vs. hangszóró

Hangszóró: a kibocsátott hangok pár m távolságról: (főleg) magas frekvenciák csillapodnak.

Fülhallgató: minden közvetlenül a fülbe jut: a magas frekvenciák is csillapítás nélkül.

Probléma 1: a fülek alkalmazkodnak: a hangerő könnyen veszélyes értékre emelkedhet.

Probléma 2: utcán hallgatva emelt hangerő a környezeti zajok kiszorítása érdekében:  
jelentős halláskárosodási kockázat.

Probléma 3: edzés közben a vér a végtagokba áramlik, a belsőfül vérellátása csökken:  
ugyanakkora hangosságérzethez nagyobb hangteljesítmény szükséges:  
jelentős halláskárosodási kockázat.

	Egyszeri	Tartós	
Határérték:	140 dB(C)	87 dB(A)	azonnali beavatkozás
Felső beavatkozás:	137 dB(C)	85 dB(A)	hallásvédő kötelező
Alsó beavatkozás:	135 dB(C)	80 dB(A)	hallásvédő opcionális

## Irányítottság

Pontszerű hangforrás végtelen nagy térben: minden irányban egyformán sugároz.

Ekkor  $R$  sugarú gömb felszínén az intenzitás: 
$$I_g = \frac{P}{4R^2\pi} = \frac{p_g^2}{\rho a}$$

Ha részben határolt tér ami tökéletesen visszaveri a hangot: irányítási tényező  $D = \frac{I}{I_g}$

$$D = \frac{I}{I_g} = \frac{\frac{p^2}{\rho a}}{\frac{p_g^2}{\rho a}} = \frac{p^2}{p_g^2} \cdot \frac{4R^2\pi}{P} = \frac{A_t}{A_{sz}} \quad \text{ahol}$$

$A_t$ : a teljes keresztmetszet melyen át határoló nélkül sugározna.  $R$  távolságban  $A_t = 4R^2\pi$

$A_{sz}$ : a szabad keresztmetszet  $R$  távolságban, amelyen keresztül sugároz.

Pontszerű hangforrás	végtelen térben:	$D=1$
	síkfelületen:	$D=2$
	két sík metszésvonalában:	$D=4$
	három sík metszéspontjában:	$D=8$
	(sarok)	

Irányítottság

$$\text{Mivel } I_g = \frac{P}{4R^2\pi} \quad \text{és} \quad D = \frac{p^2}{\rho a} \cdot \frac{4R^2\pi}{P}$$

$$\text{Ezért } I = D \cdot I_g = D \frac{P}{4R^2\pi} = \frac{p^2}{\rho a}$$

$$I_0 = \frac{p_0^2}{(\rho a)_0} = \frac{P_0}{R_0^2} \quad \text{ahol } R_0 = 1 \text{ m}$$

$$\frac{I}{I_0} = D \frac{P}{4R^2\pi} \frac{R_0^2}{P_0} = \frac{p^2}{\rho a} \frac{(\rho a)_0}{p_0^2}$$

$$\frac{P}{P_0} = \frac{p^2}{p_0^2} \frac{(\rho a)_0}{\rho a} \frac{4R^2\pi}{R_0^2} \frac{1}{D} \quad / \quad 10 \cdot \lg()$$

$$L_w = 10 \cdot \lg \frac{P}{P_0} = 10 \cdot \lg \frac{p^2}{p_0^2} + 10 \cdot \lg \frac{(\rho a)_0}{\rho a} + 10 \cdot \lg(4\pi) + 10 \cdot \lg \frac{R^2}{R_0^2} - 10 \cdot \lg D$$

Levegőben  $(\rho a)_0 \cong \rho a$

$$L_w = L + 20 \cdot \lg R - 10 \cdot \lg D + 11$$



#### 4. feladat

Nagyméretű üres terem közepén padlóra helyezett rádió.

$R = 1.2$  m távolságban a hangnyomásszint  $L = 50$  dB.

a)  $L_w = ?$

b)  $L = ?$  ha a sarokba helyezzük és  $R$  továbbra is 1.2 m?

$$L_w = L + 20 \cdot \lg R - 10 \cdot \lg D + 11 = 59.6 \text{ dB}$$

$$L = L_w - 20 \cdot \lg R + 10 \cdot \lg D - 11 = 56 \text{ dB}$$