


Differenciasémák

Kristóf Gergely
2013.09.03

A Backward Euler séma, implicit diszkretizálás



Egy másik lehetséges elsőrendű séma:

$$u_j = u_{j+1} + u'_{j+1}(-\Delta x) + o(\Delta x)$$

a backward Euler módszerből kifejezve:

$$u'_{j+1} = \frac{u_{j+1} - u_j}{\Delta x} + o(1)$$

az Euler-módszerrel azonos differenciasémát kapunk u'_{j+1} -re.

Feltételezzük a differenciál egyenletet az alábbi általános alakban:

$$F(u', u, x) = 0$$

ismeretlenek

$$F(u'_{j+1}, u_{j+1}, x_{j+1}) = 0 \rightarrow F\left(\frac{u_{j+1} - u_j}{\Delta x}, u_{j+1}, x_{j+1}\right) \equiv 0$$

Ha F a $j+1$ pontban kap értéket, akkor u_{j+1} -re általában egyenletet kell megoldanunk, ezt a módszert **implicit** diszkretizálásnak nevezzük.

Véges differenciák módszere a numerikus hiba és a konvergencia


Próbáljuk meghatározni $U(x)$ megoldás változását az érintők alapján az $x_{i+1} - x_i = \Delta x$ szakaszon:

- A) kezdő érintő szerint,
- B) végső érintő szerint,
- C) középső érintővel.

A közelítő megoldás: u_j, u_{j+1}, \dots

A felosztás sűrítésével a hiba csökken.


De milyen gyorsan csökken?
A módszert egymás után N -szer alkalmazzuk.




XLS demo

A viselkedésük nagyon eltér...

Sok esetben a fizikai folyamatok valamilyen egyensúlyi állapot felé tartanak.




Explicit Euler módszer:



Implicit Euler módszer:

Euler-módszer



A Taylor-polinomból kifejezhetünk egy elsőrendű pontosságú differencia sémát is:

$$u'_j = \frac{u_{j+1} - u_j}{\Delta x} + o(1)$$

(A hibátag itt egy nagyságrenddel nagyobb.)

Az u_j -n áthaladó (analitikus) megoldás Taylor-sora j pontból a $j+1$ pontba:

$$u_{j+1} = u_j + u'_j \Delta x + u''_j \frac{\Delta x^2}{2} + \dots$$

$$u_{j+1} = u_j + u'_j \Delta x + o(\Delta x)$$

Ez egy elsőrendű pontosságú integrálási séma.


Feltesszük, hogy a differenciálegyenlet az alábbi formában adott:

$$u'_j = f(u_j, x_j)$$

Lépésenként közelíthetjük u -t:

$$u_{j+1} \approx u_j + f(u_j, x_j) \Delta x$$

Centrális differenciaséma: CDS




$$u_{j+1} = u_j + u'_j \Delta x + u''_j \frac{\Delta x^2}{2} + o(\Delta x^2)$$

$$u_{j-1} = u_j + u'_j(-\Delta x) + u''_j \frac{\Delta x^2}{2} + o(\Delta x^2)$$

$$u'_j = \frac{u_{j+1} - u_{j-1}}{2 \Delta x} + o(\Delta x)$$

Numerikus áramlástanban sok helyen alkalmazzák térbeli diszkretizálásra.

Egy implicit, másodrendű differenciaséma



$$u_j = u_{j+1} + u'_{j+1}(-\Delta x) + u''_{j+1} \frac{\Delta x^2}{2} + o(\Delta x^2)$$

$$u_{j-1} = u_{j+1} + u'_{j+1}(-2\Delta x) + u''_{j+1} 2\Delta x^2 + o(\Delta x^2)$$

$$u_j - \frac{u_{j-1}}{4} = \frac{3}{4}u_{j+1} + u'_{j+1} \left(-\frac{\Delta x}{2}\right) + o(\Delta x^2)$$

$$u'_{j+1} = \frac{3}{2}u_{j+1} - 2u_j + \frac{1}{2}u_{j-1} + o(\Delta x)$$

Alkalmazás: **pl. a határréteg egyenlet diszkrétizálására.**

A Navier-Stokes egyenlet diszkrétizálása...

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \frac{\partial \rho u}{\partial x} + \frac{\partial \rho v}{\partial y} + \frac{\partial \rho w}{\partial z} = 0$$

$$\frac{\partial \rho u}{\partial t} + \frac{\partial \rho u^2}{\partial x} + \frac{\partial \rho uv}{\partial y} + \frac{\partial \rho uw}{\partial z} = -\frac{\partial p}{\partial x} + \rho g_x + \frac{\partial}{\partial x} \left(\mu \frac{\partial u}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(\mu \frac{\partial u}{\partial y} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(\mu \frac{\partial u}{\partial z} \right)$$

$$\frac{\partial \rho v}{\partial t} + \frac{\partial \rho vu}{\partial x} + \frac{\partial \rho v^2}{\partial y} + \frac{\partial \rho vw}{\partial z} = -\frac{\partial p}{\partial y} + \rho g_y + \frac{\partial}{\partial x} \left(\mu \frac{\partial v}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(\mu \frac{\partial v}{\partial y} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(\mu \frac{\partial v}{\partial z} \right)$$

$$\frac{\partial \rho w}{\partial t} + \frac{\partial \rho wu}{\partial x} + \frac{\partial \rho wv}{\partial y} + \frac{\partial \rho w^2}{\partial z} = -\frac{\partial p}{\partial z} + \rho g_z + \frac{\partial}{\partial x} \left(\mu \frac{\partial w}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(\mu \frac{\partial w}{\partial y} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(\mu \frac{\partial w}{\partial z} \right)$$


A gazdaságos számítás érdekében a háló igazodjon a megoldáshoz...

A véges differenciák módszere bonyolulttá válik.


görbe vonalú, nem egyenközű,



struktúrátalan, hibrid hálókön.



Adams-Basforth séma



$$u_{j+1} = u_j + u'_j \Delta x + u''_j \frac{\Delta x^2}{2} + o(\Delta x^2)$$

$$u'_{j-1} = u'_j + u''_j(-\Delta x) + o(\Delta x) \quad / \quad + \dots \times \frac{\Delta x}{2}$$


$$u_{j+1} = u_j + \frac{3}{2}u'_j \Delta x - \frac{1}{2}u'_{j-1} \Delta x + o(\Delta x^2)$$

Másodrendű pontosságú explicit integrálási séma.

Alkalmas a **NS egyenlet időbeli integrálására.**

Véges térfogatok módszere

Mezőváltozók értékei



U: valamilyen megmaradó mennyiség térfogati sűrűsége

$$\frac{\partial}{\partial t} \int_V U dV + \oint_A \vec{F} \cdot d\vec{A} = \int_V S_V dV + \oint_A \vec{S}_A \cdot d\vec{A}$$

A megmaradó mennyiség egységnyi tömrege vonatkozta:

$$\Phi = U/\rho$$

Konvektív és konduktív fluxusok:

$$\vec{F}_C = \rho \Phi \vec{v} \quad \vec{F}_D = -\Gamma \nabla \Phi$$

$$\frac{\partial}{\partial t} \int_V \rho \Phi dV + \oint_A \rho \Phi \vec{v} \cdot d\vec{A} = \oint_A (\Gamma \nabla \Phi + \vec{S}_A) \cdot d\vec{A} + \int_V S_V dV$$

A fluxusok a számítás során tényleges számértéket kapnak.

Konzervatív tulajdonság: a numerikus közelítés hibái a megmaradási tételeket nem rontják el. (Pl. a teljes tartományra pontosan teljesül a tömeg és az energia megmaradása.)

Egy kétlépéses, másodrendű, explicit Runge-Kutta típusú séma



1st step: Az Euler módszert alkalmazva kiszámoljuk \tilde{u}_j és \tilde{u}'_j közelítő értékeket:

$$u_j = u_{j-1} + u'_{j-1} \Delta x + o(\Delta x) = \tilde{u}_j + o(\Delta x)$$

$$u'_j = f(u_j, x_j) = f(\tilde{u}_j + o(\Delta x), x_j) = f(\tilde{u}_j, x_j) + \frac{\partial f}{\partial u} \Big|_{u_j, x_j} \cdot o(\Delta x) = \tilde{u}'_j + o(\Delta x)$$

2nd step: Alkalmazzuk a CDS sémát a j-edik pont körül:

$$u_{j+1} = u_{j-1} + u'_j 2\Delta x + o(\Delta x^2) = u_{j-1} + \tilde{u}'_j 2\Delta x + o(\Delta x^2)$$

Alkalmazás: **összenyomható áramlások esetén** (ld. kétlépéses Lax-Wendroff msz.)

Véges térfogatok módszere


Az általános transzportegyenlet differenciál alakja:

$$\frac{\partial \rho \phi}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \phi \vec{v}) = \nabla \cdot \vec{S}_A + \nabla \cdot (\Gamma \nabla \phi) + S_v$$

A hely szerinti differenciálást mindig $\text{div}(\dots)$, $\text{grad}(\dots)$, vagy $\text{div}(\text{grad}(\dots))$ alakban kell elvégezni, csak ezekre kell tehát közelítő sémákat találni.

Véges térfogatok módszere esetében a fenti operátorokat felületi és térfogati integrálokra valamint a hálón végzett interpolációkra vezetjük vissza.

A numerikus háló egy részlete az i-edik cella körül:



Adottak a felületvektorok dA , koordinátái.

- Cella középpontokban tároljuk ϕ_P -t.
- Felület középpontokra bármít interpolálhatunk a középpontokból

A divergencia közelítő alakja

Véges térfogatós módszere esetében a divergencia operátort felületi integrálásra visszavezetve közelítjük, ezért a Gauss-tételből kell kiindulni:

$$\int_V \nabla \cdot \vec{u} \, dV = \oint_A \vec{u} \cdot d\vec{A}$$

Diszkrét közelítés elvégzéséhez \vec{u} vektort a cella felületére

Interpolálnunk kell. Jelöljük ezt „I” indexszel!

A felületre interpolált \vec{u} vektor Descartes koordinátáit $u_{i,I}$ -vel jelölve az alábbi módon definiálhatjuk a divergencia operátor diszkrét alakját egy P középpontú, k oldalú cellára:

$$\nabla \cdot \vec{u}_I = \frac{\sum_{\ell=1}^3 \sum_{i=1}^k u_{i,I} dA_{\ell,i}}{V_P}$$

Ez az operátor tehát egy tárolt értékekből álló algebrai kifejezést jelöl.

A gradiens közelítő alakja

Egy skaláris mennyiség gradiensét a Gauss-tételből levezetett alábbi integrál átalakító tételből határozhatjuk meg:

$$\int_V \nabla \phi \, dV = \oint_A \phi \cdot d\vec{A}$$

A gradiens operátor i komponensét tehát az alábbi alakban számolhatjuk:

$$\nabla_i \phi = \frac{\sum_{\ell} \phi_{\ell} dA_{\ell,i}}{V_P}$$

$A_{i,j}$ a felületvektor i komponensét jelöli Descartes koordináta-rendszerben.

A Laplace-operátor közelítő alakja

Egy skaláris mennyiségre vonatkozó Laplace operátor felírható a gradiens divergenciájaként:

$$\Delta \phi = \nabla \cdot \nabla \phi$$

Ugyanez elvégezhető a diszkrét operátorokkal:

$$\tilde{\Delta} \phi = \nabla \cdot (\nabla_i \phi)$$

Gyakorlatilag a nyomás kivételével (pl. hőmérséklet vagy transzportált passzív skalárok esetében) a gradiens felületre merőleges komponensét egyszerűbben is közelíthetjük a két szomszédos cellában tárolt ϕ értékek alapján.

Ilyen esetben a Laplace operátor közelítő alakja a P pontban és a szomszédos cellákban tárolt Φ értékek lineáris kombinációja lesz:

$$\tilde{\Delta} \phi = a_P \phi_P + \sum a_i \phi_i$$

Az „a” skalár együtthatók csak a háló méreteitől függenek.